

Karta wyrobu/Instrukcja obsługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	kruszywo ze złoza	
Nazwa normowa:		
Wymiar kruszywa:	0/4	
Uziarnienie:		
Gęstość ziarn kruszywa:	2,64±0,05 [Mg/m ³]	
Gęstość nasypowa:	* w stanie luźnym: 1,1 [Mg/m ³]	* w stanie utrzęzionym: 1,7 [Mg/m ³]
Producent:	PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów	
Zakład produkcyjny:	Zakład Eksploatacji Kruszywa Biały Bór, 39-321 Tuszyma	
Opis kruszywa:	Kruszywo pochodzi ze złoza naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych. Pozyskiwane w ramach eksploatacji górnych partii złoza. Możliwe występowanie zanieczyszczeń organicznych i wtrąceń ilastych. Barwa kruszywa: beżowoszara	
Skład petrograficzny:	skały osadowe (piaskowiec) - poniżej 25% skały metamorficzne (kwarcyty) - powyżej 75% skały magmowe - brak	
Spełnia wymagania:	Nie spełnia wymagań norm zharmonizowanych kruszyw jako wyrobów budowlanych.	
Zastosowanie:	Indywidualne potrzeby odbiorcy.	
Opakowanie:	Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.	
Transport:	Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.	
Magazynowanie:	W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.	
Bezpieczeństwo:	Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.	
System oceny zgodności:		
Identyfikacja wyrobu:	Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.	
Kopia deklaracji:	Strona internetowa producenta - www.kruszgeo.com.pl	
Data opracowania:	grudzień 2020 r.	